

aselsan



4700 Analog Sabit Merkez Telsizleri

Genel Özellikler

- EN 300 086-1, EIA/TIA-603-C, EN 301 489-1/5 MIL STD 810 C,D,E,F standartlarına uygun
- LCD Ekran, Alfanümerik Tuştakımı
- Grafik Kullanıcı Arayüzü
- Son Arayan ve Aranan listesi
- Konuşan Kimliği
- 3 seviyeli RF güç seviyesi
- Kullanıcı Bilgilendirme ve Uyarılar
- Gönderme Süre Sınırı
- Menü Yetkilendirme
- Bilgisayar Destekli Onarım
- Ton Kod Susturma
- ANI
- Seçmeli Çağrı



Genel Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Modülasyon | FM (16K0F3E, 11K0F3E) |
| Kanal Aralığı | 12.5 / 25 kHz |
| Kanal Sayısı | 999 |
| Çalışma Gerilimi | 13.6 Vdc \pm % 20 |
| Güç Kaynağı Giriş Gerilimi | 220 VAC \pm % 20 |
| Ekran | 64x128 LCD |
| Tuştakımı | 20 Tuş Aydınlatmalı |
| Çalışma Sıcaklığı | -25°C / +55°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C / +85°C |
| Nem | % 95 @50°C |
| Almaç-göndermeç boyutları (YxGxD) | 67 x 297 x 227 mm |
| Güç Kaynağı boyutları (YxGxD) | 67 x 297 x 212 mm |
| Ağırlık | 3.5 kg |

Alıcı Teknik Özellikleri

| | VHF | UHF |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Frekans Bandı | 146-174 MHz | 406-470 MHz |
| Ses Çıkış Gücü | 7.5 W / 8 Ω | 7.5 W / 8 Ω |
| Maksimum Kullanılır Duyarlılık | \leq 0.35 μ V | \leq 0.35 μ V |
| Intermodülasyon Bastırma | \geq 70 dB | \geq 70 dB |
| İstenmeyen Alış Bastırması | \geq 90 dB | \geq 90 dB |
| Adjacent Channel Selectivity 25 kHz kanal 12.5 kHz kanal | \geq 85 dB \geq 63 dB | \geq 80 dB \geq 60 dB |
| Ses Bozulması | \leq 3 % | \leq 3 % |

Verici Teknik Özellikleri

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| RF Çıkış Gücü | 10-40 W | 10-30 W |
| Frekans Kararlılığı* (-30°C / +60°C; 25°C ref) | \pm 1.5 ppm | \pm 1.5 ppm |
| Maksimum Frekans Sapması 25 kHz kanal 12.5 kHz kanal | \pm 5.0 kHz \pm 2.5 kHz | \pm 5.0 kHz \pm 2.5 kHz |
| İstenmeyen Yayınlar | \leq -70 dBc | \leq -70 dBc |

aselsan

aselsan Haberleşme Cihazları

P.O. Box: 101, Yenimahalle 06172-Ankara TURKEY • Tel :90 (312) 592 10 00 • Faks:90 (312) 354 13 02
 İnternet: <http://www.aselsan.com.tr>